

NT30/OPT

ES

Montaje: Adosado/Suspendido.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD LED.
Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.

Sistema óptico: Ópticas mini.
Óptica estándar 65°. Disponible, 30°.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico remoto. PF>0,95.
Disponible, regulable DALI.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido. Difusor: Mini ópticas.

Acabado: Color blanco RAL 9003 (estándar).
Disponible negro RAL 9005.



EN

Mounting: Surface/Suspended.

Light source: LED linear modules SMD.
Temperature color 4000K. Available, 3000K.

Optical system: Mini lenses.
Standard lense 65°. Available, 30°.

Light distribution: Direct.


Electrical equipment: Remote electronic control gear. PF>0,95.
Available, dimmable DALI.

Materials: Body: Extruded aluminum profile. Diffuser: Mini lenses.


Surface finish: White color RAL 9003 (standard).
Available black RAL 9005.



ESTANDAR | STANDARD
NT30/OPT-65°-2850-64W





NT30/OPT-30°-2850-64W



ESTANDAR COLOR BLANCO
STANDARD WHITE COLOR

DISPONIBLE PARA ADOSAR
AVAILABLE FOR SURFACE



ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
N30313K6B	NT30/OPT-65°-1170-25W 3600lm/940	1,3	25W	3600	144 lm/W	4000
N30515K5B	NT30/OPT-65°-1730-38W 5500lm/940	1,7	38W	5500	145 lm/W	4000
N30616K4B	NT30/OPT-65°-2010-45W 6400lm/940	2,0	45W	6400	142 lm/W	4000
N30919K0B	NT30/OPT-65°-2850-64W 9000lm/940	2,8	64W	9000	141 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMMING 1-10V | DALI T.COLOR 3000K OPTICA/LENS 30° FLORON DECORATIVO/DECORATIVE CEILING BASE SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET